



Montagebolt til beton klarer udfordringerne

Expandet C-Bolt med flangehoved på alle størrelser
- til ekspansionsfri og hurtig montage



FORDELE:

- Lille bordiameter
- Flangehoved på alle størrelser
- Ekspansionsfri montage
- Høj styrke
- Nem og økonomisk montage uden brug af special værktøj
- ETA-godkendt i Option 1, til brug i revnet og ikke revnet beton.



Nem og
økonomisk!



EXPANDET®
- professionel befæstigelse

EXPANDET®

- professionel befæstigelse



Expandet C-Bolt er montagebolten der klarer alle udfordringer i beton. C-Bolt er nem og økonomisk at have med at gøre. Med sin lille bordiameter, ekspansionsfri montage og uden brug af specielværktøj.

DIMENSION MM		BOR DIA. MM	MAX. EMNE- TYKKELSE MM	BOR- DYBDE MIN. MM	SÆTTE- DYBDE MIN. MM	EXPANDET VARENR.	DB NR.	STK. PR. ÆSKE	ÆSKER/STK. PR. KARTON
Ø5 - 6 x 40/ 5	*	5	5	45	35	C906040	1867505	200	5 / 200
Ø5 - 6 x 50/ 5	*	5	5	55	45	C906050	1867506	200	5 / 200
Ø5 - 6 x 75/ 30	*	5	30	55	45	C906075	1867507	200	5 / 200
Ø6 - 8 x 30/ 1	*	6	1	39	29	C908030	1867508	200	5 / 200
Ø6 - 8 x 50/ 15	*	6	15	45	35	C908050	1867509	200	5 / 200
Ø6 - 8 x 80/ 25	*	6	25	65	55	C908080	1867510	100	5 / 100
Ø6 - 8 x 100/ 45	*	6	45	65	55	C908100	1867511	100	5 / 100
Ø8 - 10 x 60/ 5	*	8	5	65	55	C910060	1683390	100	5 / 500
Ø8 - 10 x 75/ 10		8	10	75	65	C910075	1683391	50	5 / 250
Ø8 - 10 x 100/ 35		8	35	75	65	C910100	1683393	50	5 / 250
Ø8 - 10 x 130/ 65		8	65	75	65	C910130	1683394	50	5 / 250
Ø10 - 12 x 60/ 5	*	10	5	65	55	C912060	1683396	50	5 / 250
Ø10 - 12 x 85/ 10		10	10	85	75	C912085	1683398	50	5 / 250
Ø10 - 12 x 100/ 25		10	25	85	75	C912100	1683399	50	5 / 250
Ø10 - 12 x 130/ 55		10	55	85	75	C912130	1683400	25	5 / 125
Ø14 - 16 x 80/ 10	*	14	10	80	70	C916080	1683401	25	5 / 125
Ø14 - 16 x 120/ 5		14	5	125	115	C916120	1683402	20	5 / 100

* Ikke del af ETA

Sådan gør du:

